

gx3 disguise

gx3 メディアサーバー

4K

ロスレス圧縮10bit、
4K/60fps×3の出力に対応
最大4K×24再生 or HD×48再生

入力	12G-SDI×3 or 3G-SDI×12
出力	HDMI(4K)×3 or 3G-SDI×12 DP 1.4 (GUI)×1
重量	17.7kg 消費電力 700W



gx3	1日
レンタル料金	350,000

(単位:円 / 消費税別途)

VX4+ disguise

VX4+ メディアサーバー

4K

ロスレス圧縮10bit、
4K/60fps×4の出力に対応
最大4K×31再生 or HD×58再生

入力	12G-SDI×4 or 3G-SDI×16
出力	HDMI(4K)×4 or 3G-SDI×16 DP 1.4 (GUI)×1
重量	18.2kg 消費電力 785W



VX4	1日
レンタル料金	550,000

(単位:円 / 消費税別途)

gx2c disguise

gx2c メディアサーバー

4K

HDR 10bitの再生に対応
最大4K×23再生 or HD×48再生

入力	3G-SDI×8
出力	HDMI(4K)×2 or 3G-SDI×8 DP 1.4 (GUI)×1
重量	16.8kg 消費電力 720W



gx2c	1日
レンタル料金	300,000

(単位:円 / 消費税別途)

4×4pro disguise

4×4pro メディアサーバー

4K

HDR 10bitの再生に対応
最大4K×4再生 or HD×16再生

入力	3G-SDI×2 or HD-SDI×4
出力	SDI×8 / DVI×8 DP 1.2×2(4096 x 2160 MAX)
重量	19.5kg 消費電力 1,000W(MAX)



4×4pro	1日
レンタル料金	500,000

(単位:円 / 消費税別途)

VDRH-8000 ontec

HD ビデオサーバー (消費電力/90W)

JPEG 2000圧縮による高画質記録、
48KHz 24bitサンプリングによる高音質

- マルチフォーマット対応
(1920×1080 59.94i/50i/24PcF/23.98PsF/
29.97PsF/25PsF, 1280×720 59.94p/50p)
- HDD (1TB)、HD-SDI素材12時間の記録が可能
- RS-422 (9Pin)、LAN、GPIIによる外部コントロールが可能
- アンシラリタイムコードに対応



- 外部タイムコードにオフセットを時間をつけてジェネレートが可能
 - 記録した映像をリムーバブルメディア (rdx、USBメモリ)へ
エクスポート/インポート可能
- (単位:円 / 消費税別途)

VDRH-8000	1日
レンタル料金	150,000

対応フォーマット	1920×1080/59.94i, 1920×1080/50i, 1920×1080/23.98psf, 1920×1080/24psf, 1920×1080/29.97psf, 1920×1080/25psf, 1280×720/59.94p, 1280×720/50p(23.98psf, 24psf は SDI Input Lock のみに対応)		
インターフェイス	SMPTE 292M準拠		
入力	HD-SDI(BNC×1)	リファレンス	BNC×1 (ループスルー×1)
出力	HD-SDI 2系統(BNC×1)	HD-SDIモニター出力	2系統(BNC×1)
寸法	W430×D455×H88mm(突起物含まず)	電源	AC100~240V, 50/60Hz
質量	約13kg	消費電力	90W
二重化電源	標準		

HR-7512 ASTRODESIGN

4K SSDビデオレコーダー (消費電力/250W)

フルスペック4K映像信号を録画・再生
録画・再生、SSDレコーダー HR-7512

4台を同期運転することで、フルスペック8K信号にも
対応。HD-SDI Dual Linkにいたっては、約80分の
録画が可能でVTRの置き換えにも最適です。
録画・再生以外にもループ再生、逆転再生などの機能
を搭載。色々なシーンで活躍します。



- ストレージデバイスとしてSSD (Solid State Drive)を使用した
レコーダー
- 入出力のI/Fは、HD-SDI、DVIから選択可能
- フルスペックの4K映像信号を非圧縮で録画・再生が可能
- 4台同期運転でフルスペック8K映像信号の録画・再生が可能
- 非圧4K (60P)映像を最長160分収録可能
- eSATAポートでPCと接続し、映像の読み出し・書き込みが可能
- HDサイズダウンコンバート出力(モニタリング用)搭載

HR-7512	1日
レンタル料金	300,000

(単位:円 / 消費税別途)

対応フォーマット	録画	3,840×2,160 12bit 4:4:4 59.94p 3,840×2,160 10bit 4:4:4 59.94p [他]
	再生	3,840×2,160 12bit 4:4:4 59.94p 3,840×2,160 10bit 4:2:2 59.94p [他]
入力信号	HD-SDI(1.5Gb)×16ch もしくは DVI×4ch ※入力信号は同期していること 外部同期信号(HD3値同期、BB同期)、TC出力	
出力信号	HD-SDI(1.5Gb)×16ch もしくは DVI×4ch ※入力信号は同期していること 外部同期信号(HD3値同期、BB同期)、TC出力	
出力信号	HD-SDIエンベデッドオーディオ 16ch(リニアPCM 48KHz、24bit、ビデオ同期)	
PC接続	eSATAポート×2(SATA1 1.5Gb/s)、TIFF、DPX連番ファイル他	
録画時間	3,840×2,160 12bit RGB 4:4:4 59.94p(HD-SDI×16):約12分 3,840×2,160 10bit YCbCr 4:4:4 59.94p(HD-SDI×8):約25分 ※2TB SSD/バック使用時	
サイズ/質量	EIA19インチラックマウントサイズ 3U/約11kg (レコーダ 2U、および電源ユニット 1U)	
付属品	電源ケーブル、画像転送専用アプリケーション for Windows(CD-ROM)	